

เย็นจัด เต็มปีทั้งปี ประหยัดไฟสูง



เย็นจัด เกินปีทั้งปี แม้อุณหภูมิภายนอกสูงถึง 50 °C

ด้วยขนาดคอยล์เย็นและคอยล์ร้อนที่ใหญ่ ทำให้ประสิทธิภาพการทำความเย็น เกินปีทั้งปี แม้อุณหภูมิภายนอกสูงถึง 50 องศาเซลเซียส ทดสอบให้ทำความเย็นได้ปกติ

ติดตั้งง่าย ไม่ซับซ้อน

- ออกแบบให้ช่างสามารถติดตั้งและซ่อมเครื่องปรับอากาศได้ง่าย
- **Low Static** 13,000 บีทียู
ความยาวท่อลม 1 เมตร ต้องการพื้นที่ได้ไฟฟ้า 22.5 ซม.
- **Low Static** 18,000 - 25,000 บีทียู
ความยาวท่อลม 1 เมตร ต้องการพื้นที่ได้ไฟฟ้า 23.5 ซม.
- **Medium Static** 30,000 - 44,000 บีทียู
ความยาวท่อลม 10 เมตร ต้องการพื้นที่ได้ไฟฟ้า 30 ซม.
- **Medium Static** 52,000 - 60,000 บีทียู
ความยาวท่อลม 10 เมตร ต้องการพื้นที่ได้ไฟฟ้า 35 ซม.

รีโมทมีสาย ป้องกันรีโมทหาย

สำหรับใช้ในสำนักงาน โชว์รูม โรงเรียน ห้องอาหารที่มีคนพลุกพล่าน โดยรีโมทไร้สาย มักสูญหายเป็นประจำ รีโมทมีสายสามารถเดินสายได้ยาวสูงสุดถึง 20 เมตร

SLIM DUCT LOW R32-13 
13,300 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) 12.31

SLIM DUCT LOW R32-18 
18,000 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) 12.31

SLIM DUCT LOW R32-25 
25,200 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) 12.31

SLIM DUCT MEDIUM R410-30 
30,000 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) 11.70

SLIM DUCT MEDIUM R410-30T 
30,000 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) 11.70 **3 PHASE**

SLIM DUCT MEDIUM R410-33 
33,000 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) 11.70

SLIM DUCT MEDIUM R410-33T 
33,000 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) 11.70 **3 PHASE**

SLIM DUCT MEDIUM R410-36 
36,100 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) 11.70

SLIM DUCT MEDIUM R410-36T 
36,100 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) 11.70 **3 PHASE**

SLIM DUCT MEDIUM R410-44 
44,000 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) 10.62 **3 PHASE**

SLIM DUCT MEDIUM R410-52 
52,000 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) 10.31 **3 PHASE**

SLIM DUCT MEDIUM R410-60 
60,000 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) 9.94 **3 PHASE**